全新铝合金气动冲击扳手系列

- 推杆式换向钮
- 单手换向更便捷

02123

GENERAL 通用级 | 3/8" ANVIL SIZE 方头尺寸 | Al 铝合金 | TWIN HAMMER 双环 | 1/4" NPT AIR INLET SPEC 进气口规格 | 90 PSI AIR PRESSURE 气压 | 10 mm MIN. HOUSE I.D 最小气管内径 | 3 MONTHS WARRANTY 三月保用

- 产品全长只有 118mm，在狭小空间内也能操作自如
- 最大反转输出扭力高达 500 N·m，总重只有 1.47kg

输出端方头规格	空转转速	工作扭矩	最大反转扭矩	拧紧螺栓能力	耗气量	
3/8" in.	10500 RPM	350 N·m	500 N·m	M16 DIN 12.9	9.9 CFM	280 L/min

噪声级	长	宽	高	净重	进气口	气管内径	工作气压		振动
105 dB(A)	191.0 mm	118.0 mm	60.0 mm	1.47 Kg	1/4" NPT	10 mm	6.35 Kgf/cm^2	90 PSI	11 m/s^2

02150

GENERAL 通用级 | 1/2" ANVIL SIZE 方头尺寸 | Al 铝合金 | TWIN HAMMER 双环 | 1/4" NPT AIR INLET SPEC 进气口规格 | 90 PSI AIR PRESSURE 气压 | 10 mm MIN. HOUSE I.D 最小气管内径 | 3 MONTHS WARRANTY 三月保用

输出端方头规格	空转转速	工作扭矩	最大反转扭矩	拧紧螺栓能力	耗气量	
1/2" in.	7000 RPM	650 N·m	880 N·m	M18 DIN 12.9	10.6 CFM	300 L/min

噪声级	长	宽	高	净重	进气口	气管内径	工作气压		振动
103 dB(A)	202.0 mm	169.0 mm	71.0 mm	2.60 Kg	1/4" NPT	10 mm	6.35 Kgf/cm^2	90 PSI	12 m/s^2

02144

GENERAL 通用级 | 3/8" ANVIL SIZE 方头尺寸 | Al 铝合金 | TWIN HAMMER 双环 | 1/4" NPT AIR INLET SPEC 进气口规格 | 90 PSI AIR PRESSURE 气压 | 10 mm MIN. HOUSE I.D 最小气管内径 | 3 MONTHS WARRANTY 三月保用

输出端方头规格	空转转速	工作扭矩	最大反转扭矩	拧紧螺栓能力	耗气量	
3/4" in.	5000 RPM	1200 N·m	1500 N·m	M24 DIN 12.9	13.5 CFM	380 L/min

噪声级	长	宽	高	净重	进气口	气管内径	工作气压		振动
100 dB(A)	218.0 mm	213.0 mm	85.0 mm	4.55 Kg	3/8" NPT	12.5 mm	6.35 Kgf/cm^2	90 PSI	13 m/s^2

FD_PT_190708

SATA世达®
承诺·让平凡见证伟大

世达 2019 家族化气动工具新品

全新专业级复合材料气动冲击扳手系列

- 输出轴采用日本进口 SNCM616 钢材锻造而成
- 创新自复位叶片设计，让叶片始终贴合气缸内表面，启动更迅速，爆发力更强

02124

输出端方头规格	空转转速	工作扭矩	最大反转扭矩	拧紧螺栓能力	耗气量	
3/8" in.	7000 RPM	450 N·m	650 N·m	M16 DIN 12.9	4.5 CFM	130 L/min

噪声级	长	宽	高	净重	进气口	气管内径	工作气压		振动
89.5 dB(A)	159.1 mm	178.9 mm	60.3 mm	1.43 Kg	1/4" NPT	10 mm	6.35 Kgf/cm²	90 PSI	8.5 m/s²

02135

输出端方头规格	空转转速	工作扭矩	最大反转扭矩	拧紧螺栓能力	耗气量	
1/2" in.	8000 RPM	500 N·m	650 N·m	M18 DIN 12.9	4.5 CFM	160 L/min

噪声级	长	宽	高	净重	进气口	气管内径	工作气压		振动
90 dB(A)	159.1 mm	178.9 mm	60.3 mm	1.44 Kg	1/4" NPT	10 mm	6.35 Kgf/cm²	90 PSI	8.5 m/s²

02136

输出端方头规格	空转转速	工作扭矩	最大反转扭矩	拧紧螺栓能力	耗气量	
1/2" in.	6700 RPM	800 N·m	1050 N·m	M20 DIN 12.9	5.5 CFM	160 L/min

噪声级	长	宽	高	净重	进气口	气管内径	工作气压		振动
92 dB(A)	193.5 mm	191.5 mm	72.0 mm	2.34 Kg	1/4" NPT	10 mm	6.35 Kgf/cm²	90 PSI	9 m/s²

全新专业级复合材料气动冲击扳手系列

- 全系配备 360 度旋转进气总成，不再受绕管之苦

02139

· 特殊减重设计，整机重量只有 1.79 公斤，最大反转输出扭力高达 1120N·m

输出端方头规格	空转转速	工作扭矩	最大反转扭矩	拧紧螺栓能力	耗气量	
1/2" in.	7300 RPM	850 N·m	1120 N·m	M20 DIN 12.9	5.5 CFM	160 L/min

噪声级	长	宽	高	净重	进气口	气管内径	工作气压		振动
92 dB(A)	174.8 mm	184.0 mm	70.0 mm	1.79 Kg	1/4" NPT	10 mm	6.35 Kgf/cm²	90 PSI	9.5 m/s²

02145

输出端方头规格	空转转速	工作扭矩	最大反转扭矩	拧紧螺栓能力	耗气量	
3/4" in.	4000 RPM	1220 N·m	1700 N·m	M24 DIN 12.9	7.0 CFM	200 L/min

噪声级	长	宽	高	净重	进气口	气管内径	工作气压		振动
97 dB(A)	220.8 mm	221.1 mm	89.2 mm	4.04 Kg	3/8" NPT	12.5 mm	6.35 Kgf/cm²	90 PSI	12 m/s²

02160

· 世达第一支配备 1" 输出轴的枪型气动冲击扳手，总重只有 4.14kg，可单手操作

输出端方头规格	空转转速	工作扭矩	最大反转扭矩	拧紧螺栓能力	耗气量	
1" in.	4000 RPM	1220 N·m	1700 N·m	M24 DIN 12.9	7.0 CFM	200 L/min

噪声级	长	宽	高	净重	进气口	气管内径	工作气压		振动
97 dB(A)	228.6 mm	221.1 mm	89.2 mm	4.14 Kg	3/8" NPT	12.5 mm	6.35 Kgf/cm²	90 PSI	12 m/s²